

Soklové lišty z tvrdé pěny
č. artiklu: 10640/10645/10650/10655/10680
10641/10646/10681/10670

Popis výrobku:	soklová lišta z tvrdé pěny
Výrobek:	PVC Dryblend
Označení výrobku:	tvrdá pěna 58
Oblast použití:	receptura PVC pěny pro vnitřní prostory, bez změkčovadel
Stabilizace:	stabilizováno vápníkem/zinkem (bez obsahu olova)
Konformita ROHS:	ano
Konformita REACH:	ano, bez obsahu látek, které je povinné deklarovat v souladu s článkem 33 nařízení Reach

Technické údaje

Parametr	Zkušební předpis	Výsledek zkoušky (průměrná hodnota)
<i>Hustota</i>	DIN EN ISO 1183-1	0,70 g/cm ³
Tvarová stálost za tepla podle Vicat	DIN EN ISO 306 (B50)	70 °C
E - Modul	DIN EN ISO 527-2	1760 N/mm ²
Pevnost v tahu	DIN EN ISO 527-2	24 N/mm ²
Vrubová houževnatost podle Charpyho	DIN EN ISO 179 1eA	3 mJ/mm ²
Reakce na oheň podle třídy B 2/E		normálně hořlavý

Uvedené údaje jsou průměrné hodnoty z našich uvolnění příslušného materiálu, popř. vyplývají z našeho vývoje, praktických zkušeností a informací poskytnutých našimi dodavateli. Veškeré informace jsou nezávazné a nezavazují zákazníka provádění vlastních testů, zejména s ohledem na vhodnost výrobku pro specifický účel použití.