

OLP 11527/TFP

Bezrozpouštědlová, ekologická, oboustranně lepicí páska s mřížkovaným nosičem

Skladba produktu

	Název	Barva	Tloušťka [mm]
Podložka	Silikonový papír	žlutá	cca. 0,10
Adhezivo chráněná strana	Disperzní akrylát		cca. 0,287
Nosič	PES vlákno		
Adhezivo otevřená strana	Disperzní akrylát		
Celková tloušťka			cca.0,387

Výhody produktu

- Polymerní disperze bez plastifikátorů s velmi vysokou lepicí silou za nízkých teplot a také na drsných površích
- Dlouhodobá stabilita proti stárnutí
- UV odolnost dle LKG PM_131
- Nízká citlivost na vodu
- Nosič z mřížkované gázoviny zpevňuje a stabilizuje flexibilní látky např.pěny

Hlavní použití

- Vhodné pro hrubé i hladké povrchy, flexibilní plochy a plastové výrobky
- Pro filce, tvrdé i měkké pěny, profily z gumy a EPDM.
- Zvláště vhodné pro lepení polyolefinů jako polyetylen a polypropylen na drsné podklady jako nehotobované dřevo, beton , cihly a jiné minerální hmoty.
- K lepení extrémně hrubého povrchu rubové strany koberce, soklových lišt a soklových lišt na stěny

Technická data

Pevnost ve stříhu	Na oceli dle DIN EN 1939 Vydání 1996, při +23°C +/- 2°C	29 N/25 mm ²
Pevnost v odlupu	Na oceli dle DIN EN 1943 Vydání 1996, při +23°C +/- 2°C	660g/625mm
Teplotní odolnost:	-20°C - +100°C	

Aplikace

Doporučená aplikační teplota	10°C do 35°C
------------------------------	--------------

Provedení produktu

Provedení	Role
-----------	------

Šíře (mm)	dle požadavku
Délka (m)	50

Materiál má vysoce efektivní lepící schopnost, mřížka zajišťuje stabilitu spoje.