

Teppich-Sockelleiste

Artikel Nr.: 24885

Produktbeschreibung: Hohlkehl-Sockelleiste
 Farben: lt. Katalog
 Verpackung: lt. Katalog
 Werkstoff: PVC- HART / HALBHART

Technische Daten (PVC halbhart)

Merkmal	Prüfvorschrift	Prüfergebnis (Mittelwert)
Zugfestigkeit	DIN 53455	> 20 N/mm ²
Reissdehnung	DIN 53455	> 240 %
Dichte	DIN 53455	1,32 g/cm ³
Shorehärte	DIN 53505	65° D ±3°
Brandbeständigkeit:	Brandklasse B2 = nicht tropfend	

Technische Daten (PVC hart)

Merkmal	Prüfvorschrift	Prüfergebnis (Mittelwert)
Schrumpfung	72 Std. bei 70°C	<0,20 %
Dichte		ca. 1,47 g/cm ³
Vicatwert	DIN 53460 Methode B	80 °C
Wärmeformbeständigkeit:		55° C
Brandbeständigkeit	Brandklasse B1 = schwer entflammbar	

Beständigkeit gegen Säuren und Laugen

Schwefelsäure	bis 60 %	beständig
Essigsäure	bis 10 %	beständig
Salzsäure	bis 37 %	beständig
Natronlauge	bis 10 %	beständig
Öle und Fette		beständig
Benzin		beständig

Lösungsmittel		
z.B. Cyclohexanon		nicht beständig
Tetrachlorkohlenstoff		nicht beständig
Essigester		nicht beständig

Die genannten Daten sind Mittelwerte aus unseren laufenden Qualitätsprüfungen. Sie befreien den Abnehmer nicht von eigenen Prüfungen, insbesondere hinsichtlich der Eignung des Produkts für einen speziellen Einsatzzweck.