

Olemování schodišťové hrany č. artiklu: TEK 19392 (30/35/3)

Popis výrobku:	schodišťová hrana k lepení
Barvy:	podle katalogu
Balení:	11 kusů po 4,5 metrech ve fólii = 49,5 metrů
Materiál:	měkčené PVC stabilizované olovem s DINP změkčovadlem bez obsahu kadmia a azbestu

Popis výrobku PVC sloučenina s DINP změkčovadlem stabilizovaná olovem
bez obsahu kadmia a azbestu

Technické údaje

Parametr	Zkušební předpis	Požadovaná hodnota	Výsledek zkoušky (průměrná hodnota)
Hustota	DIN 53 479	1,44 ±0,05g/cm ³	1,42 g/cm ³
Pevnost v tahu*	DIN 53 455	≥ 12,5 N/mm ²	15 N/mm ²
Tažnost při přetržení*	DIN 53 455	≥ 130 %	170 %
Tvrdost Shore	DIN 53 505	90 ±3°A	90°A

*Rychlost při zkoušce tahem: 500 mm/min

Uvedené údaje jsou průměrné hodnoty z našich probíhajících zkoušek kvality. Nezavazují zákazníka provádění vlastních testů, zejména s ohledem na vhodnost výrobku pro specifický účel použití.